

DEVELOP
POLSKA

Dynamic balance



ineo+ 3300i

- > Drukarka kolorowa A4
- > Do 33 str./min

<https://develop-polska.pl>

Diagram opcji

1 Łączność
Interfejs NFC EK-P10
WiFi UK-221
Interfejs USB EK-P08
Interfejs USB + Bluetooth EK-P09
Kabel do modemu CSRC EK-P11
Autoryzacja biometryczna AU-102
Czytnik kart
Zestaw montażowy MK-P08

LUB

LUB



2 Inne
Stolik roboczy WT-P03
Klawiatura numeryczna KP-P03
Mocowanie klawiatury KH-P02
Filtr powietrza CU-202
Zestaw montażowy MK-P09

3 Kasety na papier
Kaseta PF-P20
Podstawa regulująca wysokość PF-P22
Podstawa DK-P04x

4 Wykańczanie prac
Zszywacz offline FS-P04

legend

- Opcja obowiązkowa
- Opcja
- Ta opcja może zostać zainstalowana tylko z opcją ponad nią

Typy wykańczania prac



Dupleks



Zszywanie narożne

Opis

Łączność	
EK-P10 Interfejs NFC	Proste parowanie urządzenia z systemem Android
UK-221 WiFi	Bezprzewodowa karta sieciowa i tryb punktu dostępowego
EK-P08 USB I/F kit	Port USB do podłączenia klawiatury
EK-P09 USB I/F kit	Port USB do podłączenia klawiatury; Bluetooth
EK-P11	Kabel do podłączenia modułu CSRC
AU-102 Autoryzacja biometryczna	Czytnik biometryczny
Czytnik kart zbliżeniowych	Obsługa różnych typów kart zbliżeniowych
MK-P08 Zestaw montażowy	Zestaw montażowy dla czytników kart zbliżeniowych

Inne	
WT-P03	Miejsce na urządzenie autoryzujące
KP-P03 Klawiatura numeryczna	Stosowana zamiast klawiatury ekranowej
KH-P02 Mocowanie klawiatury	Montaż klawiatury USB w urządzeniu
CU-202 Filtr powietrza	Poprawia jakość powietrza wewnątrz pomieszczenia w którym znajduje się urządzenie
MK-P09 Zestaw instalacyjny	Zestaw montażowy filtra powietrza

Kasety na papier	
PF-P20 Kasetka	500 arkuszy, A4, 60-90 g/m ²
PF-P22 Podstawa regulująca wysokość	Zapewnienie wysokości urządzenia pozwalającej na wygodną pracę
DK-P04x Podstawa	Miejsce na podłoża do druku i inne materiały

Wykańczanie prac	
FS-P04 zszywacz offline	Zszywanie offline do 20 arkuszy

Specyfikacja techniczna

specyfikacja systemu

Panel/rozdzielczość	7" / 800 x 480
Pamięć systemowa (std/max)	3,072 MB
Dysk twardy	8 GB (standard)
Interfejs	10/100/1,000-Base-T Ethernet; USB 2.0;
	Wi-Fi 802.11 b/g/n (opcja)
Protokoły sieciowe	TCP/IP (IPv4/IPv6); SMB; LPD; IPP; SNMP;
	HTTP(S); AppleTalk; Bonjour
Pojemność kaset (std/max)	600 arkuszy / 1,100 arkuszy
Pojemność kaset (std)	1x 500 arkuszy; A6-A4; rozmiary własne; 60-210 g/m ²
Pojemność kaset (opcja)	1x 500 arkuszy; A4; 60-90 g/m ²
Podajnik ręczny	100 ark.; A6-A4; rozmiary własne; 60-210 g/m ²
Automatyczny dupleks	A4; 60-210 g/m ²
Rodzaje wykańczania (opcja)	Grupowanie; Sortowanie; Zszywanie (offline)
Pojemność tacy wyjścia (std.)	Max. 250 arkuszy
Obciążalność (miesięczna)	Rekomendowana 6,500 str.; Max. ¹ 96,000 str.
Wydajność tonera	K do 13,000 str. CMY do 9,000 str.
Wydajność zespołu obrazowania	K do 154,000 stron (zespół obrazowania) CMY do 55,000 stron (zespoły obrazowania)
Zużycie energii	220-240 V / 50/60 Hz; Mniej niż 1.45 kW
Wymiary (szerokość x głębokość x wysokość)	420 x 528 x 473 mm (bez opcji)
Waga	Około 33.2 kg (bez opcji)

specyfikacja drukarki

Technologia obrazowania	Laser
Technologia tonera	Toner polimeryzowany HD
Rozdzielczość druku	1,800 (równowartość) x 600 dpi; 1,200 x 1,200 dpi
Prędkość druku A4 (mono/kolor)	Do 33/33 str./min
Czas uzyskania pierwszej kopii	8.7/9.6 sekundy
Czas nagrzewania	Około 13 sekund w mono; 15 sekund w kolorze ²
Język opisu strony	PCL 6 (XL 3.0); PCL 5c; PostScript 3 (CPSI 3016); XPS
Wspierane systemy operacyjne	Windows 7 (32/64); Windows 8/8.1 (32/64); Windows 10 (32/64); Windows Server 2008 (32/64); Windows Server 2008 R2; Windows Server 2012; Windows Server 2012 R2; Windows Server 2016; Windows Server 2019; Macintosh OS X 10.10 lub późniejszy; Unix; Linux; Citrix
Czcionki drukarki	80 PCL Latin; 137 PostScript 3 Emulation Latin
Druk mobilny	AirPrint (iOS); Mopria (Android); ineoPRINT (iOS/Android/Windows 10 Mobile); Mobilna autoryzacja i parowanie (iOS/Android) opcjonalnie: WiFi Direct

opcje systemowe

Funkcje bezpieczeństwa (standard)	Wspólne kryteria ISO 15408 HCD-PP (w ocenie); Filtrowanie i blokowanie portów IP; SSL2; Komunikacja sieciowa SSL3 i TLS1.0/1.1/1.2; Wsparcie IPsec; Wsparcie IEEE 802.1x; Autoryzacja użytkowników; Logi autoryzacji; Wydruk bezpieczny; Kerberos; Automatyczne usuwanie danych pamięci; Szyfrowanie danych użytkownika
Konta dostępu (standard)	Do 100 kont użytkowników; wsparcie Active Directory (nazwa użytkownika + hasło)
Konta dostępu (opcja)	Autoryzacja biometryczna (układ żył w palcu); Autoryzacja za pomocą kart zbliżeniowych; Autoryzacja za pomocą urządzeń mobilnych (Android/iOS)
Oprogramowanie	store+find (opcja); convert+share (opcja); Device Manager; Box Operator; Data Administrator (konta użytkowników i zarządzanie kosztami); Rozwiązania kart zbliżeniowych (opcja); EveryonePrint (opcja)

¹ Jeśli w ciągu roku zostanie osiągnięte maksymalne obciążenie należy przeprowadzić przegląd techniczny urządzenia

² Czas nagrzewania może się różnić w zależności od środowiska pracy i użytkownika urządzenia



DEVELOP

<https://develop-polska.pl>

dane kontaktowe

Centrum Pokazowe - MBR sp. z o. o.
41-503 Chorzów, ul. Świerkowa 1
tel. 32 77 111 11, kom. 501 947 543
e-mail: sklep@develop-polska.pl

Wszystkie dane dotyczące ilości papieru obsługiwanej przez podajniki dokumentów, akcesoria wykańczające oraz kasety odnoszą się do papieru o gramaturze 80g/m², chyba że wyraźnie wskazano inną gramaturę. Wszystkie dane dotyczące prędkości drukowania, skanowania lub faksowania odnoszą się do papieru formatu A4 o gramaturze 80g/m², chyba że wyraźnie wskazano inny format i gramaturę. Wszystkie dane dotyczące gramatury papierów odnoszą się do papierów rekomendowanych przez Develop. Wszystkie dane techniczne zamieszczone w folderze oparte są o wiedzę dostępną w chwili przekazania folderów do druku. Develop zastrzega sobie prawo do zmian w specyfikacji technicznej urządzeń.