

**DEVELOP**  
POLSKA

Dynamic balance



# ineo 4000i



- > Drukarka monochromatyczna A4
- > Do 40 str./min

## Opis

Kasety na papier	
PF-P23 Kasetka	250 arkuszy, A5-A4, 60-120 g/m <sup>2</sup>
PF-P24 Kasetka	520 arkuszy, A5-A4, 60-120 g/m <sup>2</sup>

Wykańczanie prac	
EH-C591 zszywacz	Zszywanie offline do 20 arkuszy

## Specyfikacja techniczna

### specyfikacja systemu

Panel/rozdzielczość	1 liniowy LCD
Pamięć systemowa (std/max)	256 MB
Interfejs	10/100/1,000-Base-T Ethernet; USB 2.0; Wi-Fi 802.11 b/g/n
Protokoły sieciowe	TCP/IP (IPv4/IPv6); LPD; IPP; SNMP; HTTP; HTTP(S)
Pojemność kaset (std/max)	570 arkuszy / 1,610 arkuszy
Kaseta 1	1x 500 arkuszy; A6-A4; 60-120 g/m <sup>2</sup>
Pojemność kaset (opcja)	1x 250 arkuszy; A5-A4; 60-120 g/m <sup>2</sup> (do 2x) 1x 520 arkuszy; A5-A4; 60-120 g/m <sup>2</sup> (do 2x)
Podajnik ręczny	50 ark.; A6-A4; rozmiary własne; 60-200 g/m <sup>2</sup>
Automatyczny dupleks	A4; 60-105 g/m <sup>2</sup>
Pojemność tacy wyjścia (std.)	150 arkuszy
Obciążalność (miesięczna)	Rekomendowana 5,000 str.; Max. 100,000 str.
Wydajność tonera	Do 12,000 str.
Wydajność zespołu obrazowania	50,000 stron
Zużycie energii	220-240 V / 50/60 Hz; Mniej niż 640 W
Wymiary (szerokość x głębokość x wysokość)	373 x 388 x 287 mm (bez opcji)
Waga	Około 12.4 kg (bez opcji)

### specyfikacja drukarki

Technologia obrazowania	Laser
Technologia tonera	Toner polimeryzowany
Rozdzielczość druku	1,200 x 1,200 dpi
Prędkość druku A4 (mono/kolor)	Do 40 str./min
Czas uzyskania pierwszej kopii	7.2 sekundy
Czas nagrzewania	Około 25 sekund
Język opisu strony	PCL 6 (XL 3.0); PostScript 3; XPS
Wspierane systemy operacyjne	Windows 7 (32/64); Windows 8.1 (32/64); Windows 10 (32/64); Windows Server 2008 (32/64); Windows Server 2008 R2; Windows Server 2012; Windows Server 2012 R2; Windows Server 2016; Windows Server 2019; Macintosh OS X 10.10 lub późniejszy; Linux
Czcionki drukarki	85 PCL Latin; 66 PostScript 3 Emulation Latin
Druk mobilny	Mopria (Android); Google Cloud Print; WiFi Direct

### opcje systemowe

Funkcje bezpieczeństwa (standard)	Komunikacja sieciowa SSL2; SSL3 i TLS1.0/1.1/1.2; Wsparcie IPsec; Wsparcie IEEE 802.1x; Wydruk bezpieczny; Kerberos
Konta dostępu (standard)	Wsparcie Active Directory (nazwa użytkownika + hasło + e-mail + folder smb)
Oprogramowanie	Net Care Device Manager; Web Connection; Driver Package Utility



<https://develop-polska.pl>

dane kontaktowe

Centrum Pokazowe - MBR sp. z o. o.  
41-503 Chorzów, ul. Świerkowa 1  
tel. 32 77 111 11, kom. 501 947 543  
e-mail: [sklep@develop-polska.pl](mailto:sklep@develop-polska.pl)

Wszystkie dane dotyczące ilości papieru obsługiwanej przez podajniki dokumentów, akcesoria wykańczające oraz kasety odnoszą się do papieru o gramaturze 80g/m<sup>2</sup>, chyba że wyraźnie wskazano inną gramaturę. Wszystkie dane dotyczące prędkości drukowania, skanowania lub faksowania odnoszą się do papieru formatu A4 o gramaturze 80g/m<sup>2</sup>, chyba że wyraźnie wskazano inny format i gramaturę. Wszystkie dane dotyczące gramatury papierów odnoszą się do papierów rekomendowanych przez Develop. Wszystkie dane techniczne zamieszczone w folderze oparte są o wiedzę dostępną w chwili przekazania folderów do druku. Develop zastrzega sobie prawo do zmian w specyfikacji technicznej urządzeń.